

CAMPAGNA
INSTALLAZIONI
INTELLIGENTI 2026

SPOT DI EMERGENZA
EXIWAY SMARTBEAM

Cod. prodotto:

OVA48955B

nero, IP42, 220lm

Fino a
PUNTI **24**

ATTUATORE
SPACELOGIC KNX

Cod. prodotto:

MTN6705-0008S

Secure Master 8 uscite relè 16A

Fino a
PUNTI **24**



ISCRIVITI SUBITO
E PARTECIPA
AI WEBINAR
GRATUITI!



CLICCA QUI

RACCOGLI
I PUNTI

SCOPRI LE NOVITÀ

SCARICA L'APP
SE4YOU



WWW.SE.COM/IT



ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

Semplicità di scelta, completezza di gamma e integrazione a più livelli con l'illuminazione di emergenza Schneider Electric.

Exiway Smartbeam da incasso in controsoffitto

Spot di emergenza ad alta efficienza dal design moderno ed elegante per una illuminazione ottimale anche negli spazi più ampi e complessi.

Codici	Tipologia	Grado IP	Flusso luminoso	Autonomia	Applicazione	Listino / €	Punti	MySE
OVA48908	Standard	IP42	220lm	3h	via di esodo	138,57	8	16
OVA48909				1,5h	via di esodo	129,68	8	16
OVA48910				1,5h	antipánico	129,68	8	16
OVA48911				3h	antipánico	138,57	8	16
OVA48952	Autotest Attiva / Cotrollo centralizzato DiCube	IP42	220lm	1,5h	via di esodo	175,47	10	20
OVA48953				1,5h	antipánico	175,47	11	22
OVA48954				3h	via di esodo	187,94	11	22
OVA48955				3h	antipánico	187,94	11	22
OVA48952B	Autotest Attiva / Cotrollo centralizzato DiCube Neri	IP42	220lm	1,5h	via di esodo	190,17	11	22
OVA48953B				1,5h	antipánico	190,17	11	22
OVA48954B				3h	via di esodo	203,68	12	24
OVA48955B				3h	antipánico	203,68	12	24




**SCOPRI
DI PIÙ!**

[CLICCA QUI](#)

**Fino a
60 punti!**

Accessori Smartbeam

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
OVA53180	Kit segnalazione vetrosignal - distanza 20m	61,00	4	8
OVA53180B	Kit segnalazione vetrosignal nero - distanza 20m	77,00	4	8
OVA48986B	Gruppo ottico nero per modelli vie di esodo*	30,00	2	4
OVA48987B	Gruppo ottico nero per modelli aree antipánico*	30,00	2	4

*Accessori per trasformare i modelli bianchi in neri



**Fino a
8 punti!**

Exiway Easysign e Exiway Smartexit

Segnalazione di sicurezza **flessibile** e **intuitiva** con installazione a parete, soffitto, bandiera e sospensione.

Codici	Tipologia	Grado IP	Distanza	Autonomia	Listino / €	Punti	MySE
OVA38250	Easysign Standard	IP40	24m	1,5h	139,11	5	10
OVA38251				3h	164,64	6	12
OVA38252			30m	1,5h	169,12	6	12
OVA38253				3h	183,67	7	14
OVA48404	Smartexit Autotest Attiva		26m	1,5h	177,32	7	14
OVA48406			26m	1,5h	197,07	7	14


**SCOPRI
DI PIÙ!**

[CLICCA QUI](#)

**Fino a
60 punti!**

RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

Accessori Exiway Easysign

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
OVA53190	Staffa per installazione a soffitto	15,06	1	2
OVA50356E	Staffa per installazione soffitto con sospensione	22,11	1	2

**Fino a
2 punti!**

Exiway Light SE-SA da parete e soffitto

La soluzione **essenziale** per chi cerca **semplicità** e **funzionalità**. Design compatto e installazione rapida per garantire sicurezza senza compromessi.

				Autonomia / flusso luminoso						
Codici	Tipologia	Grado IP	Flusso luminoso	1h	1,5h	2h	3h	Listino / €	Punti	MySE
OVA44010	Standard	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	63,25	2	4
OVA44011		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	67,65	2	4
OVA47012		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	79,02	3	6
OVA47013		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	84,54	3	6
OVA47014		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	108,38	4	8
OVA47015		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	115,89	4	8
OVA44110	Autotest Attiva	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	98,89	4	8
OVA47111		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	106,28	4	8
OVA47112		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	113,68	4	8
OVA47113		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	121,40	5	10
OVA47114		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	132,44	5	10
OVA47115		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	142,37	5	10
OVA47210	Wireless Autotest Activa-link	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	161,11	6	12
OVA47211		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	174,05	7	14
OVA47212		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	184,63	7	14
OVA47213		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	198,74	7	14
OVA47214		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	249,35	10	20
OVA47215		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	268,13	10	20



[→ SCOPRI
DI PIÙ!](#)

[CLICCA QUI](#)

**Fino a
20 punti!**

Accessori lampade Exiway Light

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
OVA53214	Kit segnalazione con 3 pittogrammi e 1 diffusore - distanza 20m	14,19	1	2
OVA53226	Staffa bandiera	34,40	1	2
OVA53227	Staffa soffitto	34,40	1	2

**Fino a
20 punti!**

Exiway Trend SE-SA da parete, soffitto, controsoffitto e incasso

Eleganza e tecnologia in una gamma moderna che unisce performance luminose e design raffinato, ideale per spazi architettonici e ambienti moderni.

Codici	Tipologia	Grado IP	Flusso luminoso	Autonomia / flusso luminoso				Listino / €	Punti	MySE
				1h	1,5h	2h	3h			
OVA47010	Standard	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	72,79	3	6
OVA47011		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	77,92	3	6
OVA47012		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	90,93	4	8
OVA47013		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	97,27	4	8
OVA47014		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	124,59	4	8
OVA47015		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	133,33	5	10
OVA47022		IP42	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	163,08	6	12
OVA47023		IP65	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	174,74	7	14
OVA47024		IP42	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	228,52	9	18
OVA47025		IP65	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	244,67	10	20
OVA47110	Autotest Activa	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	113,66	5	10
OVA47111		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	122,40	5	10
OVA47112		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	130,05	5	10
OVA47113		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	139,88	6	12
OVA47114		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	151,90	6	12
OVA47115		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	163,93	7	14
OVA47122		IP42	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	186,60	7	14
OVA47123		IP65	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	199,97	8	16
OVA47124		IP42	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	242,27	10	20
OVA47125		IP65	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	260,31	10	20
OVA47210	Wireless Autotest Activa-link	IP42	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	188,16	8	16
OVA47211		IP65	70lm	110lm	90lm	70lm	50lm	202,27	8	16
OVA47212		IP42	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	215,21	8	16
OVA47213		IP65	150lm	250lm	200lm	150lm	120lm	230,52	9	18
OVA47214		IP42	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	289,32	12	24
OVA47215		IP65	230lm	500lm	400lm	300lm	250lm	311,64	12	24
OVA47222		IP42	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	308,17	12	24
OVA47223		IP65	500lm	800lm	630lm	510lm	350lm	330,48	13	26
OVA47224		IP42	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	399,84	15	30
OVA47225		IP65	550lm	1250lm	860lm	660lm	530lm	429,24	17	34



CLICCA QUI

**Fino a
34 punti!**

RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

Accessori lampade Exiway Trend

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
OVA53119	Scatola Incasso a muro - 106x282mm	7,09	1	2
OVA53120	Kit cartongesso Easyled/Trend - 132x312mm	40,99	2	4
OVA53131	Kit controsoffitto con 3 set per 4 viti e ganci	19,97	1	2
OVA53184	Cornice Easyled/Trend	4,72	1	2
OVA53229	Kit segnalazione 4 pittogrammi Destra/Sinistra/Alto/Basso - distanza 20m	7,19	1	2
OVA53230	Kit segnalazione vetrosignal Destra/Sinistra - distanza 25m	45,96	2	4
OVA53231	Kit segnalazione vetrosignal Basso/Basso - distanza 25m	45,96	2	4



**Fino a
4 punti!**

MODULARI ACTI9 IC40

Interruttori modulari ad alte prestazioni: installazione semplice, massimo risparmio di spazio ed efficienza garantita. Scegli la soluzione ideale per te tra magnetotermici, magnetotermici differenziali, differenziali puri e blocchi differenziali Vigi.

Applicazione e settori

iC40a

L'efficienza incontra la massima compattezza nel piccolo terziario

La soluzione compatta (**magnetotermico 1P+N** in un solo modulo) ideale per gestire la distribuzione terminale nel piccolo terziario.

Potere d'interruzione: 4500A (Norma CEI EN 60898-1) / 6kA (Norma CEI EN 60947-2)

Quando sceglierlo: Perfetto per i circuiti luce e prese nei sottoquadri, dove lo spazio è ridotto ma serve la qualità di una gamma professionale.

iC40N

Più performance, stesso ingombro

La risposta quando serve un potere d'interruzione superiore in un solo modulo. Da usare per i circuiti terminali più esigenti o quando la rete richiede più protezione.

Potere d'interruzione: 6000A (Norma CEI EN 60898-1) / 10kA (Norma CEI EN 60947-2).

Quando sceglierlo: Da preferire quando la corrente di cortocircuito presunta sale (vicinanza ai contatori o quadri generali), garantendo protezione e compattezza.

Nota tecnica

Perché trovi due valori di potere di interruzione (es. 4500A e 6kA)?

Semplice, è una doppia marcatura normativa pensata per darti la massima flessibilità:

CEI EN 60898-1 (Valore in A): È la norma per installazioni in ambienti residenziali e terziari, dove i dispositivi possono essere azionati anche da personale non addestrato (es. commessi, impiegati).

CEI EN 60947-2 (Valore in kA): È la norma industriale, valida per impianti gestiti da personale tecnico qualificato.



[CLICCA QUI](#)

Magnetotermici iC40a

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9P52606	1P+N C 6A 4500A 6kA	32,35	1	2
A9P52610	1P+N C 10A 4500A 6kA	31,25	1	2
A9P52616	1P+N C 16A 4500A 6kA	31,25	1	2
A9P52620	1P+N C 20A 4500A 6kA	31,25	1	2
A9P52625	1P+N C 25A 4500A 6kA	32,60	1	2
A9P52632	1P+N C 32A 4500A 6kA	34,80	1	2



**Fino a
2 punti!**

Magnetotermici differenziali iCV40a

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9DE2606	1P+N C 6A 30mA Tipo AC 4500A	136,00	4	8
A9DE2610	1P+N C 10A 30mA Tipo AC 4500A	123,10	4	8
A9DE2616	1P+N C 16A 30mA Tipo AC 4500A	123,10	4	8
A9DE2620	1P+N C 20A 30mA Tipo AC 4500A	122,60	4	8
A9DE2625	1P+N C 25A 30mA Tipo AC 4500A	122,60	4	8
A9DE2632	1P+N C 32A 30mA Tipo AC 4500A	142,80	4	8

**Fino a
8 punti!**



Magnetotermici iC40N

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9P54606	1P+N C 6A 6000A 10kA	77,30	2	4
A9P54610	1P+N C 10A 6000A 10kA	65,05	2	4
A9P54616	1P+N C 16A 6000A 10kA	65,05	2	4
A9P54620	1P+N C 20A 6000A 10kA	66,20	2	4
A9P54625	1P+N C 25A 6000A 10kA	66,40	2	4
A9P54632	1P+N C 32A 6000A 10kA	66,70	2	4
A9P54640	1P+N C 32A 6000A 10kA	96,50	2	4

**Fino a
4 punti!**



Magnetotermici differenziali iCV40N

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9DE3606	1P+N C 6A 6000A 10kA	220,00	6	12
A9DE3610	1P+N C 10A 6000A 10kA	207,50	6	12
A9DE3616	1P+N C 16A 6000A 10kA	207,50	6	12
A9DE3620	1P+N C 20A 6000A 10kA	207,50	6	12
A9DE3625	1P+N C 25A 6000A 10kA	207,50	6	12
A9DE3632	1P+N C 32A 6000A 10kA	214,50	6	12

**Fino a
12 punti!**



Differenziali puri iID40

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9R63625	Int. diff. iID40 2P 25A 30mA Tipo AC	107,25	3	6
A9R43625	Int. diff. iID40 2P 25A 30mA Tipo A	183,85	5	10
A9R63640	Int. diff. iID40 2P 40A 30mA Tipo AC	153,15	5	10

**Fino a
10 punti!**



Blocchi differenziali Vigi iC40

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9Y82625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo AC	131,90	4	8
A9Y80625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A	166,50	5	10
A9Y84625	Bloc.Vigi iC40 1P+N 25A 30mA Tipo A SI	181,95	5	10

**Fino a
10 punti!**



Pettini iC40

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
A9XPC612	Pettine iC40 1P+N 12 moduli	15,07	1	2
A9XPC624	Pettine iC40 1P+N 24 moduli	29,65	1	2

**Fino a
2 punti!**



RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

SPACELOGIC KNX

Scopri la soluzione KNX ideale per ogni tuo progetto:
crea ambienti intelligenti, efficienti e perfettamente integrati.



CLICCA QUI

Controllo Luci ON/OFF

Controllare le luci on off tramite un attuatore relè 16A e l'interfaccia pulsanti per poter collegare la tua serie civile preferita:

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
MTN6513-1202	Alimentatore SpaceLogic KNX 640 mAh	602,00	36	72
MTN6502-0101	Interfaccia Programmazione KNX USB	418,50	25	50
MTN6705-0008S	Attuatore SpaceLogic KNX Secure 8 uscite relè 16A	652,00	39	78
MTN6002-0004S	Interfaccia pulsanti SpaceLogic KNX Secure per la connessione di massimo 4 pulsanti	141,85	9	18



**Fino a
78 punti!**

Controllo Oscuranti

Controllare gli oscuranti a 230V tramite l'attuatore ON/OFF e l'interfaccia pulsanti per poter collegare la tua serie civile preferita

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
MTN6513-1202	Alimentatore SpaceLogic KNX 640 mAh	602,00	36	72
MTN6502-0101	Interfaccia Programmazione KNX USB	418,50	25	50
MTN6705-0008S	Attuatore SpaceLogic KNX Secure 8 uscite relè 16A interbloccabili per il controllo di motori	652,00	39	78
MTN6002-0004S	Interfaccia pulsanti SpaceLogic KNX Secure per la connessione di massimo 4 pulsanti	141,85	9	18



**Fino a
78 punti!**

Controllo Luci Dimmerabili DALI

Controllare le luci dimmerabili DALI in modo semplice e immediato senza programmazione DALI e un'interfaccia pulsanti per poter collegare la tua serie civile preferita e un sensore di presenza e luminosità

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
MTN6513-1202	Alimentatore SpaceLogic KNX 640 mAh	602,00	36	72
MTN6502-0101	Interfaccia Programmazione KNX USB	418,50	25	50
MTN6725-0005S	Gateway SpaceLogic KNX Secure DALI Broadcast per il controllo di 4 circuiti luce dimmerabili DALI	431,00	26	52
MTN6002-0004S	Interfaccia pulsanti SpaceLogic KNX Secure per la connessione di massimo 4 pulsanti	141,85	9	18
MTN6303-0019	Sensore di presenza e luminosità SpaceLogic KNX	409,00	25	50



**Fino a
72 punti!**

Controllo Temperatura riscaldamento a pavimento

Controllare fino a 6 zone di termoregolazione a pavimento tramite l'attuatore KNX e il nostro termostato touch da 4 pollici

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
MTN6513-1202	Alimentatore SpaceLogic KNX 640 mAh	602,00	36	72
MTN6502-0101	Interfaccia Programmazione KNX USB	418,50	25	50
MTN6730-0002	Attuatore SpaceLogic KNX per valvole per riscaldamento a pavimento 6 triac	689,00	26	82
MTN6215-0410S	Touch panel 4 pollici SpaceLogic KNX Secure con 10 pagine di cui una configurabile come termostato dotato di sonda a bordo	595,00	9	72



**Fino a
82 punti!**

Supervisione Impianto KNX

Questo bundle permette di controllare da remoto e in loco l'impianto tramite un app mobile iOS e Android

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
LSS100100	Supervisione d'impianto SpaceLogic KNX	2428,00	146	292
ABLM1A24012	Alimentatore 24V per LSS100100	98,30	6	12



**Fino a
292 punti!**

RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

COMPONI LA TUA SOLUZIONE SCEGLIENDO IL PRODOTTO PIÙ ADATTO PER IL TUO IMPIANTO:

Codici	Descrizione	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
MTN6513-1202	Alimentatori	Alimentatore 640 mA SpaceLogic KNX	602,00	36	72
MTN6513-1203		Alimentatore 320 mA SpaceLogic KNX	425,00	26	52
ABLM1A24012		Alimentatore 24V per LSS100100	98,30	6	12
MTN647593	Attuatori	Attuatore Commutazione 230V 4x16A	605,00	36	72
MTN647893		Attuatore Commutazione 230V 8x16A	901,00	54	108
MTN648493		Attuatore Commutazione 230V 12x16A	1108,00	66	132
MTN6730-0002		Att. Riscaldamento 6x24/2 SpaceLogic KNX	689,00	41	82
MTN645094		Attuatore fan coil KNX REG-K	2428,00	44	88
MTN6730-0003		Attuatore SpaceLogic 0-10V KNX Fancoil	725,00	43	86
MTN6705-0008S		Attuatore SpaceLogic KNX Secure Master 8 uscite relè 16A	718,00	39	78
MTN6805-0008		Attuatore SpaceLogic KNX secure Estensione 8 uscite relè 16A	652,00	23	46
MTN6500-0101		Accoppiatore SpaceLogic KNX	376,50	39	78
MTN6500-0103		IP Router SpaceLogic KNX	652,00	56	112
MTN6502-0105		Interfaccia IP SpaceLogic KNX	934,00	33	66
MTN6502-0101		Interfaccia USB SpaceLogic KNX	556,00	25	50
MTN6710-0102S	Dispositivi di sistema KNX Secure	Master Dimmer SpaceLogic KNX Secure	418,50	37	74
MTN6725-0005S		Gateway SpaceLogic KNX DALI2 Broadcast	609,00	26	52
MTN6810-0102		Estensione D Dimmer Un.2ch SpaceLogicKNX	431,00	22	44
MTN6725-0003		KNX DALI2-Gateway Basic REG-K/1/16/64	360,5	60	120
MTN6194-6010S		KNX Secure PB SysD Univ. module	1004,00	18	36
MTN6185-6035		Pulsante Pro T KNX lw SysDs	300,00	15	30
LSS100100		Wiser For KNX (HomeLynk) webserver	256,50	146	292
LSS100200		SpaceLynk webserver	3355,00	201	402
MTN6725-0101	Gateway DALI KNX Secure	DALI 2 Gateway Pro 1ch/64 SpaceLogic KNX	1138,00	68	136
MTN6002-0002S	Interfaccia Pulsanti KNX Secure	Interfaccia KNX pulsanti 2 canali	101,95	6	12
MTN6002-0004S		Interfaccia KNX pulsanti 4 canali	141,85	9	18
MTN6002-0008S		Interfaccia KNX pulsanti 8 canali	173,35	10	20
MTN6002-0108S		Interfaccia KNX pulsanti 8 canali Pro	221,00	13	26
LSS900100	Software	Supervisione d'impianto SpaceLogic KNX	1160,00	70	140
MTN6215-0410S	Touch Panel KNX Secure	Supervisione d'impianto SpaceLogic KNX	595,00	36	72
MTN6303-0019	Sensori KNX	KNX Mini Rilevatore Pres. Lumin.	409,00	36	72
MTN630819		KNX Argus Sensore Presenza	460,00	36	72
MTN630919		KNX Argus Pres.Lumin.IR bianco	488,00	36	72
MTN6354-0019		KNX High Bay Ril.Pres.Lumin.Superficie e Incasso	497,50	36	72
MTN6904-0001		KNX Stazione Meteo Basic V2	1208,00	36	72

**Fino a
402 punti!**

PRISMASET S E XS

Le gamme PrismaSet XS ed S combinano semplicità di installazione e prestazioni avanzate, offrendo soluzioni per le esigenze di edifici commerciali. PrismaSet S è ideale per applicazioni più strutturate, fino a 160 A, dove flessibilità e scalabilità sono essenziali. PrismaSet XS, per applicazioni fino a 125 A, si distingue per la compattezza e la rapidità di installazione, risultando perfetto per progetti in cui tempi e spazi sono critici.

PrismaSet S


[CLICCA QUI](#)

Parete - Fino a 160A - IP41 con porta				
Quadro	Moduli	Listino / €	Punti	MySE
LVSS424	96 (4x24)	827,00	30	60
LVSS524	120 (5x24)	974,00	40	80
LVSS624	144 (6x24)	1134,00	45	90
Porta vetro trasparente	Moduli	Listino / €	Punti	MySE
LVSSDT424	96 (4x24)	355,50	15	30
LVSSDT524	120 (5x24)	416,00	15	30
LVSSDT624	144 (6x24)	471,50	20	40
Quadro + Canalina	Moduli	Listino / €	Punti	MySE
LVSSD624	144 (6x24)	1585,50	60	120
LVSSD724	168 (7x24)	1897,50	75	150
LVSSD824	192 (8x24)	2274,50	90	180
Porta Trasparente Quadro	Moduli	Listino / €	Punti	MySE
LVSSDT624	144 (6x24)	471,50	20	40
LVSSDT724	168 (7x24)	566,00	20	40
LVSSDT824	192 (8x24)	688,00	30	60
Porta Piena Canalina	Moduli	Listino / €	Punti	MySE
LVSSDD6	144 (6x24)	163,00	5	10
LVSSDD7	168 (7x24)	189,00	7	14
LVSSDD8	192 (8x24)	220,00	9	18



**Fino a
180 punti!**

Accessori		Listino / €	Punti	MySE
LVXF4	Otturatore 1 stringa 24 moduli per PrismaSet XS e S	22,75	1	2
LVXX7	Staffe di montaggio a parete PrismaSet S	23,95	1	2
LVXS2	Serratura a chiave PrismaSet XS e S	20,35	1	2

RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

PrismaSeT XS

→ **SCOPRI
DI PIÙ!**

[CLICCA QUI](#)

Incasso e Cartongesso - fino a 125A - IP40				
Porta Fumé - GWT 650°C	Moduli	Listino / €	Punti	MySE
LV SXF213	26 (2x13)	91,90	5	10
LV SXF318	54 (3x18)	185,00	7	14
LV SXF418	72 (4x18)	265,00	10	20
Porta Fumé - GWT 850°C	Moduli	Listino / €	Punti	MySE
LV SXH213	26 (2x13)	105,75	5	10
LV SXH318	54 (3x18)	191,85	7	14
LV SXH418	72 (4x18)	296,50	10	20

Incasso e Cartongesso - fino a 125A - IP40				
Porta Bianca - GWT 850°C	Moduli	Listino / €	Punti	MySE
LV SXG213	26 (2x13)	105,75	5	10
LV SXG318	54 (3x18)	191,85	7	14
LV SXG418	72 (4x18)	296,50	10	20
Porta Vetro Trasparente - GWT 850°C	Moduli	Listino / €	Punti	MySE
LV SXH424	96 (4x24)	898,00	35	70
LV SXH524	120 (5x24)	1054,00	40	80
LV SXH624	144 (6x24)	1237,00	50	100

Parete - fino a 125A - IP40					
Codice	Moduli	Porta	Listino / €	Punti	MySE
LV SXM213	26 (2x13)	Grigio Fumé	84,95	3	6
LV SXM318	54 (3x18)	Grigio Fumé	181,30	7	14
LV SXM418	72 (4x18)	Grigio Fumé	310,50	12	24
LV SXM424	96 (4x24)	Vetro Trasparente	896,00	35	70
LV SXM524	120 (5x24)	Vetro Trasparente	1056,00	40	80



**Fino a
100 punti!**

Monofase Modicon ABLSE

Scopri i nuovi alimentatori



La gamma di alimentatori switching monofase Modicon ABLSE (Essential) rappresenta una soluzione affidabile ed economica per applicazioni industriali.

- Accetta **tensioni di ingresso** universali **100-240 V AC monofase / 140-340 V DC**
- Sono disponibili **tensioni di uscita** standard **12 V, 24 V e 48 V DC**.
- Le **correnti di uscita** coprono un ampio range: **da 3,2 A fino a 20 A**, permettendo di adattarsi a diverse applicazioni.
- La gamma include diverse taglie di **potenza: 75 W, 120 W, 240 W e 480 W**, per una scelta semplice e scalabile.
- Il **formato compatto DIN** rail facilita installazione e integrazione nei quadri.
- La struttura semplice della gamma rende immediata la selezione del prodotto corretto.

Sicurezza meccanica: protezione al contatto

- I morsetti di ingresso e uscita sono dotati di protezione contro il contatto diretto (finger-safe).
- Il fissaggio su guida DIN è garantito da una clip metallica robusta, che resiste a vibrazioni fino a 2 g di accelerazione.

Sicurezza elettrica: maggiore robustezza

- Protezione contro sovratensioni in ingresso, con resistenza a picchi fino a 380 V AC.
- Modalità di funzionamento: Corrente costante (modelli ≤ 240 W), Modalità hiccup/protezione a riarmo ritardato (modelli ≥ 480 W)
- Protezioni integrate: sovraccarico, sovratensione, cortocircuito e sovratemperatura



Normative e certificazioni

- UL 508
- IEC/EN 62368-1

RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

INVERTER E ALIMENTATORI

Altivar ATV320

Altivar Machine ATV320 è il variatore di velocità per costruttori di macchine (OEM), progettato per applicazioni semplici e complesse con motori trifase sincroni e asincroni da 0,18 a 22 kW. È disponibile in tre versioni (book, compact e IP65/66) e integra cinque funzioni di sicurezza: STO, SS1, SLS, SMS e GDL.

FORMATO COMPATTO				
200-240V Monofase				
Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
ATV320U02M2C	ATV320 compatto 0,18KW 240V MONO	333,50	10	20
ATV320U04M2C	ATV320 compatto 0,37KW 240V MONO	357,50	10	20
ATV320U06M2C	ATV320 compatto 0,55KW 240V MONO	385,50	10	20
ATV320U07M2C	ATV320 compatto 0,75KW 240V MONO	421,00	10	20
ATV320U15M2C	ATV320 compatto 1,5KW 240V MONO	544,00	15	30
ATV320U22M2C	ATV320 compatto 2,2KW 240V MONO	675,00	20	40
380-500V Trifase				
ATV320U04N4C	ATV320 compatto 0,37KW 500V TRI	466,00	15	30
ATV320U06N4C	ATV320 compatto 0,55KW 500V TRI	544,50	15	30
ATV320U07N4C	ATV320 compatto 0,75KW 500V TRI	651,00	20	40
ATV320U11N4C	ATV320 compatto 1,1KW 500V TRI	719,00	20	40
ATV320U15N4C	ATV320 compatto 1,5KW 500V TRI	771,00	20	40
ATV320U22N4C	ATV320 compatto 2,2KW 500V TRI	879,00	25	50
ATV320U30N4C	ATV320 compatto 3KW 500V TRI	1083,00	30	60
ATV320U40N4C	ATV320 compatto 4KW 500V TRI	1172,00	35	70
ATV320U55N4C	ATV320 compatto 5,5KW 500V TRI	1437,00	40	80
ATV320U75N4C	ATV320 compatto 7,5KW 500V TRI	1688,00	50	100
ATV320D11N4C	ATV320 compatto 11KW 500V TRI	2231,00	70	140

FORMATO BOOK				
380-500V Trifase				
Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
ATV320U04N4B	ATV320 book 0,37KW 500V TRI	548,00	15	30
ATV320U06N4B	ATV320 book 0,55KW 500V TRI	624,00	20	40
ATV320U07N4B	ATV320 book 0,75KW 500V TRI	715,00	20	40
ATV320U11N4B	ATV320 book 1,1KW 500V TRI	790,00	25	50
ATV320U15N4B	ATV320 book 1,5 kW 500V TRI	848,00	25	50
ATV320U22N4B	ATV320 book 2,2KW 500V TRI	944,00	30	60
ATV320U30N4B	ATV320 book 3KW 500V TRI	1164,00	35	70
ATV320U40N4B	ATV320 book 4KW 500V TRI	1253,00	40	80



CLICCA QUI

**Fino a
170 punti!**



Altivar ATV12

Altivar Machine ATV12 è progettato per macchine di piccole dimensioni con motori asincroni trifase a 220V da 0,18 a 4 kW. La semplicità di installazione grazie alla funzione "Plug & Play", la compattezza e le numerose funzionalità integrate lo rendono particolarmente adatto ad applicazioni su macchine industriali semplici e su alcune macchine destinate al grande pubblico.

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
ATV12H037M2	ATV12 0.37KW 240V MONO	261,50	10	20
ATV12H075M2	ATV12 0.75KW 240V MONO	315,50	10	20
ATV12H055M2	ATV12 0.55KW 240V MONO	285,00	10	20
ATV12H018M2	ATV12 0.18KW 240V MONO	236,50	10	20
ATV12HU15M2	ATV12 1.5KW 240V MONO	427,50	10	20
ATV12P037M2	ATV12 k 0,37kW 240V MONO	261,50	10	20
ATV12HU22M2	ATV12 2.2KW 240V MONO	539,00	10	30
ATV12H075M3	ATV12 0.75KW 240V TRI	283,50	10	20
ATV12H075F1	ATV12 0.75KW 120V MONO	348,00	10	20
ATV12H037F1	ATV12 0.37KW 120V MONO	294,50	10	20
ATV12P037F1	ATV12 0.37KW 120V MONO PIANO	294,50	10	20
ATV12H018F1	ATV12 0.18KW 120V MONO	267,50	10	20
ATV12P075M2	ATV12 0.75KW 240V MONO PIANO	315,50	10	20
ATV12HU15M3	ATV12 1.5KW 240V TRI	393,50	10	20
ATV12HU30M3	ATV12 3KW 240V TRI	785,00	25	50
ATV12HU22M3	ATV12 2.2KW 240V TRI	493,50	15	30
ATV12HU40M3	ATV12 4KW 240V TRI	881,00	25	50
ATV12H018M3	ATV12 0.18KW 240V TRI	218,00	10	20
ATV12H037M3	ATV12 0.37KW 240V TRI	239,50	10	20
ATV12PU40M3	ATV12 4KW 240V TRI PIANO	881,00	25	50
ATV12P037M3	ATV12 0.37KW 240V TRI PIANO	239,50	10	20
ATV12P055M2	ATV12 0.55KW 240V MONO PIANO	290,50	10	20
ATV12P075M3	ATV12 0.75KW 240V TRI PIANO	289,50	10	20
ATV12PU30M3	ATV12 3KW 240V TRI PIANO	785,00	25	50



**SCOPRI
DI PIÙ!**

CLICCA QUI

**Fino a
50 punti!**



RACCOGLI I PUNTI E SCOPRI LE NOVITÀ DI APP SE4YOU!

Alimentatori Modicon ABL

Gli alimentatori switching Modicon per uso industriale garantiscono un'alimentazione stabile, efficiente e affidabile per sistemi di automazione. Progettati per installazione su guida DIN, offrono ampio range di ingresso, diverse tensioni di uscita in tensione continua e protezioni integrate, assicurando continuità operativa anche in ambienti industriali gravosi.

Codici	Descrizione	Listino / €	Punti	MySE
ABLSIA12060E	Din-rail PSU 1PH, 75W, 12VDC, 6,3A	50,00	2	4
ABLSIA12100E	Din-rail PSU 1PH, 120W, 12VDC, 10A	53,00	2	4
ABLSIA24030E	Din-rail PSU 1PH, 75W, 24VDC, 3,2A	49,82	1	2
ABLSIA24050E	Din-rail PSU 1PH, 120W, 24VDC, 5A	52,54	2	4
ABLSIA24100E	Din-rail PSU 1PH, 240W, 24VDC, 10A	88,40	3	6
ABLSIA24200E	Din-rail PSU 1PH, 480W, 24VDC, 20A	162,44	5	10
ABLSIA48100E	Din-rail PSU 1PH, 480W, 48VDC, 10A	167,00	5	10
ABLSIA24050	Alimentatore Ottimizzato 24V 5A 1PH	150,00	5	10
ABLSIA24100	Alimentatore Ottimizzato 24V 10A 1PH	210,50	6	12
ABLU3A24100	Alimentatore Universale 24V 10A 3PH	260,50	8	16
ABLU3A24200	Alimentatore Universale 24V 20A 3PH	382,00	10	20
ABL8RPS24100	Alimentatore universale 24V 10A 1PH	282,50	8	16
ABL8RPM24200	Alimentatore universale 24V 20A 1PH	497,50	15	30
ABL8RPS24050	Alimentatore universale 24V 5A 1PH	235,00	7	14
ABLMIA24012	Alimentatore Modulare 24V 1.2A	98,30	3	6
ABLMIA24025	Alimentatore Modulare 24V 2.5A	122,35	4	8



LEGENDA

PUNTI: Punti attribuibili ai clienti professionisti elettricisti, impiantisti elettrici e piccoli OEM non facenti parte del club MySE
MySE: Punti attribuibili ai clienti considerati elettricisti nel CRM di Schneider e facenti parte del club My Schneider Electrician 2026

Operazione a premi rivolta ai soli clienti professionisti elettricisti, impiantisti elettrici e piccoli OEM utilizzatori dell'APP "SE4YOU", senza accordi commerciali continuativi con Schneider Electric, denominata "SE4You - Schneider Electric for You" con validità 1 gennaio - 31 dicembre 2026. Sarà possibile richiedere i premi entro il 31 gennaio 2027. Con l'acquisto dei prodotti in promozione guadagni punti SE4You. 100 Punti SE4You valgono un credito SHOPSQUARE da 10€. Punti massimi cumulabili persingola promozione per ragione sociale: 2.000 per clienti non facenti parte del club My Schneider Electrician. Consegna premi entro 60gg dall'atto della richiesta. Regolamento completo consultabile nella sezione dell'APP SE4You dedicata al proprio profilo. Per supporto contattare: clientela.elettricisti@se.com

TERZA EDIZIONE

PROFESSIONALITÀ AUMENTATA 2026

IL PERCORSO FORMATIVO PER L'INSTALLATORE DI OGGI

TREND E OPPORTUNITÀ DEL MERCATO ELETTRICO

Il settore elettrico sta evolvendo rapidamente aprendo nuovi scenari per chi opera ogni giorno sul campo. Questo percorso formativo nasce per accompagnarti nella comprensione dei trend che stanno ridefinendo il mercato, offrendoti degli strumenti utili a sviluppare competenze aggiornate e una visione più solida per affrontare con sicurezza le sfide professionali di oggi e di domani.

SCOPRI LE 4 TAPPE DEL PERCORSO:

- **08 Ottobre**
Continuità operativa negli impianti:
perché un UPS è fondamentale per il tuo business
- **22 Ottobre**
L'edificio efficiente del futuro - Automazione dell'edificio e KNX:
la base per edifici efficienti e conformi
- **05 Novembre**
L'edificio efficiente del futuro - Dall'impianto al controllo dei consumi:
strategie di efficientamento energetico
- **19 Novembre**
L'evoluzione del fotovoltaico: applicazioni e criteri per impianti integrati ed evoluti

RIVEDI LE PUNTATE PRECEDENTI ON-DEMAND:

- **28 Maggio**
Infrastrutture di ricarica e mobilità sostenibile: guida a normative, incentivi e nuove tecnologie per l'installatore del futuro
- **11 Giugno**
La sicurezza negli edifici: l'evoluzione normativa dell'illuminazione di emergenza e soluzioni auto-alimentate con nuove tecnologie

